

CHARGEURS DE BATTERIES AUTOMATIQUES ET REGULES Série SBC

Batteries 12 ou 24V
Entrée Universelle 100 à 240Vac
2 Sorties batterie
Charge 100% automatique en 3 étapes
Fonction Alimentation/UPS



DESCRIPTION

Les chargeurs de batterie SBC sont entièrement automatiques et peuvent être laissés branchés en permanence à vos batteries en toute sécurité.

Les courbes de charge intégrées vous permettent de recharger tous les types de batteries (plomb ouvert, gel, AGM, Calcium..). Un sélecteur en face avant permet de régler le chargeur en toute simplicité.

Le réglage du voltage de maintenance est ajustable également. Ils sont dotés d'un mode alimentation permettant de faire fonctionner vos consommateurs DC en l'absence de batteries.

Les voyants de contrôle en façade et sur le dessus du chargeur permettent de visualiser à tout instant l'avancée de la charge.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tension d'entrée Universelle 100 à 240Vac
3 Phases de charge (IUoU)
Technologie à découpage Haute Fréquence
Adaptés aux batteries Plomb ouvert, Gel , AGM et Calcium
12 Courbes de charge sélectionnables
Fonctionnement 100% automatique
Voyants de contrôle en façade et sur le dessus du chargeur
2 Sorties batterie
Interrupteur Marche / Arrêt
Connexions par bornes à visser
Position Alimentation DC / mode UPS
Ventilation thermostatique

APPLICATIONS

Marine
Véhicules de loisirs
Véhicules de service
Caddy de golf
Installations sécurisées
Habitations isolées

CHARGEURS POUR BATTERIES 12V :



SBC 2130

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 15 ampères
Capacité Batteries 100 à 300Ah
Dim. L x l x h : 200 x 220 x 80mm
Poids : 2,4kg



SBC 2140

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 20 ampères
Capacité Batteries 120 à 400Ah
Dim. L x l x h : 250 x 220 x 80mm
Poids : 2,8kg



SBC 2150

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 50 ampères
Capacité Batteries 150 à 500Ah
Dim. L x l x h : 261 x 220 x 80mm
Poids : 3,2kg

CHARGEURS POUR BATTERIES 24V :



SBC 2215

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 15 ampères
Capacité Batteries 50 à 150Ah
Dim. L x l x h : 200 x 220 x 80mm
Poids : 2,4kg



SBC 2220

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 20 ampères
Capacité Batteries 70 à 200Ah
Dim. L x l x h : 250 x 220 x 80mm
Poids : 2,8kg



SBC 2225

Tension Entrée : 100 à 240Vac
Courant de charge : 25 ampères
Capacité Batteries 80 à 250Ah
Dim. L x l x h : 261 x 220 x 80mm
Poids : 3,2kg

LIVRES AVEC SONDE DE TEMPERATURE, CABLE 230Vac & FUSIBLES DE RECHANGE



OPTION :

Tableau de contrôle à distance avec afficheur LCD ABD 4120
Livré avec 5 M de câble

