

SBC-Série 12-15A / 12-20A / 24-7,5A / 24-10A

Chargeurs de batterie automatiques et régulés à 3 phases
Fonction Alimentation / UPS



Les chargeurs de batterie SBC sont entièrement automatiques et peuvent être laissés branchés en permanence à vos batteries en toute sécurité.

Les courbes de charge intégrées vous permettent de recharger tous les types de batteries (plomb ouvert, gel, AGM, Calcium..). Un sélecteur en face avant permet de régler le chargeur en toute simplicité.

Le réglage du voltage de maintenance est ajustable également. Ils sont dotés d'un mode alimentation permettant de faire fonctionner vos consommateurs DC en l'absence de batteries.

Les voyants de contrôle en façade permettent de visualiser l'avancée de la charge.

Caractéristiques

- ▶ 3 Phases de charge (IUoU)
- ▶ Technologie à découpage HF
- ▶ Batteries Plomb ouvert, Gel, AGM & Calcium
- ▶ 9 courbes de charge selectionnables
- ▶ 100% automatique
- ▶ Voyants de contrôle
- ▶ 2 sorties batterie
- ▶ Interrupteur M/A
- ▶ Borniers à visser
- ▶ Position Alimentation
- ▶ Livrés avec câbles AC & DC

Applications

- ▶ Marine
- ▶ Véhicules de loisirs
- ▶ Véhicules de services
- ▶ Caddy de golf
- ▶ Scooter des mer
- ▶ Installations sécurisées
- ▶ Habitations Isolées

Caractéristiques Techniques

Références	SBC 2115	SBC 2120	SBC 2207	SBC 2210
Tension Entrée	180 à 260Vac / 50 Hertz			
Tension batterie	12V	12V	24V	24V
Courant de charge	15A	20A	7,5A	10A
Capacité batterie	60-150Ah	80-200Ah	30-80Ah	40-100Ah
Visualisations	Voyants Bulk / Absorption / Float / Entrée AC / Défaut / Mode alimentation ou chargeur			
Dimensions L x l x h en mm	173 x 160 x 61	207 x 160 x 61	173 x 160 x 61	207 x 160 x 61
Poids en kg	1,4	1,6	1,4	1,6

